

# HyFlex® 11-917 / 11-919 (ex Nitrotough™ N1500 / N1700)

PROTECÇÃO MECÂNICA



REPELENTE DE ÓLEOS



APLICAÇÕES LIGEIRAS

MODELO #	ESTRUTURA	GAUGE	MATERIAL DO FORRO	MATERIAL DE REVESTIMENTO	MODELO/ PADRÃO DE REVESTIMENTO	ESTILO DO PUNHO	COR	TAMANHO EN	COMPRI-MENTO (MM)	ACONDICI-ONAMENTO
11-917	Tricotada	13	Nylon	Nitrilo	Revestimento a ¼	Punho tricotado	Branco e azul	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-260	12 pares por embalagem, 12 embalagens por caixa
11-919	Tricotada	13	Nylon	Nitrilo	Totalmente revestida	Punho tricotado	Branco e azul	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-260	12 pares por embalagem, 12 embalagens por caixa



## Elevada flexibilidade e destreza para um óptimo conforto de utilização

### INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS



### APLICAÇÕES IDEIAIS

- Montagem de produtos de linha branca
- Manutenção geral de instalações e fábricas
- Fabrico e manuseamento de metais leves
- Fabrico de metais
- Controlo de qualidade

## DESCRIÇÃO

- Forro em nylon sem costuras, 13 pontos por polegada.
- Revestimento rugoso em nitrilo.
- Pespointos finos e extensíveis para um excelente conforto.
- Punho tricotado elástico para garantir um ajuste perfeito.
- Elevada flexibilidade e destreza para um óptimo conforto de utilização.
- Excelente resistência à abrasão.
- Coberta por uma camada resistente a peças poluídas que sejam manuseadas.

## TECNOLOGIA EM DESTAQUE


Oeko-Tex Citeve



Fortix®



Ansell Grip



CATEGORIA II



Data de impressão: 28-02-2018

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

**Ansell**