

# Nitrotough N630&N640

## DESCRIÇÃO

- Luva de protecção industrial.
- Luva em nitrilo com suporte.
- 2 versões disponíveis: punho tricotado (N630) e punho segurança (N640).
- 4 tamanhos disponíveis: 8, 9, 10 e 11.
- Unidade de venda 12 pares, 144 pares por caixa de transporte.

## CARACTERÍSTICAS

- Luva pesada com suporte e acabamento em nitrilo.
- Suporte em Jersey.
- Recobrimento 3/4 em nitrilo.

## PRESTAÇÕES

- Excelente aderência em ambientes secos.
- Costas da mão não recoberta para maior conforto.
- Luva forte mas flexível.
- Em conformidade com a norma EN420 (Requisitos gerais) e EN388 (Riscos mecânicos) pelo laboratório INSPEC.

## APLICAÇÕES

- Ideal para a indústria da construção e sector automóvel.

## LIMITAÇÕES

- Não usar para manipulação de líquidos.



Esta luva cumpre com as principais exigências da Directiva Europeia CEE/89/686 de 21/12/89 relativa aos equipamentos de Protecção Individual submetidos a um exame CE por um laboratório oficial que certifica a conformidade da luva às normas avaliadas e estipula os níveis de protecção obtidos durante os testes.



EN420

EN 420

5 Destreza

EN 388

4 Abrasão

2 Corte

2 Rasgo

1 Prefuração



EN 388  
Riscos mecânicos

## Referências

### Tamanhos

Nitrotough N630&N640

8

200PB0508

9

200PB0509

10

200PB0500

11

200PB0501